

ÖZEL-020 AKÜLÜ SANDALYE ŞARJ İSTASYONU

- Aynı anda en az 3 ayrı tekerlekli sandalye aküsünü şarj edebilmeli,
- Ekran ebadı en az 18,5“ olmalıdır, ekranda şarz istasyonu kullanım şekli tarif edilecektir.
- Şarj durum göstergesi olmalıdır,
- Ürün ebatları;en az 60x50x200 cm olmalı ve 2mm. paslanmaz sacdan üretilmeli ve elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır. Renk seçimi idare tarafından belirlenerek üretime alınmalıdır.
- Platformun alt bölümüne en az 50mm çapında 3 cepheye çevreleyen, yerden en az 30cm. yükseklikte paslanmaz çelik koruma profili olacaktır.
- Yere monte için 5mm. kalınlığında 800x700mm.’lik dkp sac olacaktır.
- Kurumun logosu ve sloganı lazer kesim ile sac gövdeye işlenmeli ve iç aydınlatma yapılmalıdır.
- Her Akü (Tekerlekli sandalye) için 24v 6 amper güç sağlamalıdır.
- Elektrikli Tekerlekli sandalyeler için kullanılan standart şarj bağlantı soketine sahip olmalıdır.
- Şarj sonrası kabloları otomatik olarak platform içine toplayan, otomatik kablo sarma makaralarına sahip olmalıdır.
- Akü şarj seviyesini algılamalı ve akü dolduğunda otomatik olarak şarjı kesmelidir.
- Yüksek akım, yüksek voltaj, kısa devre ve ters bağlantı korumalarına sahip olmalıdır bu gibi durumlarda şarj akımını sınırlamalı ve kesmelidir.
- Çalışma sıcaklığı: minimum -10 / +45 derece olmalıdır, Şarj kablo uzunlukları her bir şarz ünitesi için en az 2 m metre olmalıdır,
- Toza ve suya dayanıklı ekranlar IP 64 sınıfı olmalıdır.
- Cihaz, en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.



Temsili Resim