

BRAİLLE KABARTMALI KAT VAZİYET PLANI

Montaj şekli : Bina içerisine paslanmaz çerçeve ve ayaklı
Ebat : 60x80cm
Yazı Türü : Kabartma Latin ve Braille Alfabeti

Ürün Tanımı:

Braille kabartmalı tanıtıcı levhalar; hem görme engelliler hem de görme engeli bulunmayanlar tarafından hissedilebilen, özellikle kontrast renkler kullanılan, rakamları ve harfleri Latin ve Braille Alfabeti ile yazılan, tüm detayları kabartmalı bir şekilde belirtilen, her mekan için özel olarak tasarlanır.

Ürün Amacı:

Braille kabartmalı kat planları; görme engellilerin, az görenlerin, renk körlerinin ve herhangi bir görme engeli bulunmayanların, dokunarak ve kullanılan kontrast renkleri algılayarak, buldukları iç mekan ile ilgili kroki üzerinden gerekli bilgileri edinmelerini sağlar.

Teknik Özellikleri :

- Panolardaki bütün latin harf ve braille harfler uluslar arası standartlara uygun özellikte (ADA standards) kabartma olacaktır.
- Braille harflerin yükseklikleri 0,6 ile 0,9 mm arasında olacaktır. (ADA standards)
- Panolardaki kabartma latin ve braille harfler alüminyum plaka üzerine fotopolimer (photopolymer) malzeme kullanarak yapılacaktır.
- Braille harflerin çapları 1,5 - 1,6 mm ve iki nokta arası 2,3 - 2,5 mm uluslararası standartlara uygun özellikte (ADA standards) olacaktır.
- Fotopolimer malzeme astarılandıktan sonra akrilik boya ile istenilen renge boyanacaktır.
- Fotopolimer malzeme işlendikten sonra kesilip 3 mm pleksiglas üzerine yapıştırılacaktır.
- Fotopolimer özellikleri :
- Alaşım: s0,017 inç (0,4 mm) zımparalanmış alüminyum alaşım levha üzerine yapışık, yekpare üretim.
- 0.032 inç (0,8 mm) kalınlığında neme ve UV ışınlarına dayanımlı dış mekan fotopolimer.
- Fotopolimer tabakanın sertlik derecesi Shore D 90 olacaktır.
- Dış etkenlerden yağmurdan, çamurdan etkilenmeyecek şekilde imal edilmelidir.
- Firmalar kullandıkları fotopolimerin yukarıdaki değerleri sağladığına ilişkin FOTOPOLİMER üreticisi firmadan aldıkları belgeleri ve kullandıkları fotoplimer malzemesine ait yetkili üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgeleri de idareye sunacaktır.
- Bilgisayar formatlarına çevrilmesi YÜKLENİCİ'ye aittir. Üretim öncesi grafik çalışmasının son hali İDARE tarafından onaylanacaktır.

Garanti:

- Ürün, üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamı altında olmalıdır.
- Yüklenici en az 5 yıl kabartma baskılı harita için teknik servis ve yedek parça desteği sağlamalıdır.

