

ENGELLİ PLATFORMU MERDİVEN TİPİ YATAY

A. Ürünün özellikleri

Platform tipi engelli asansörleri, düz merdiven uygulamaları için geliştirilmiş olup, temel olarak iki ana parçadan oluşur. Bunlar;

1. Platform ünitesi;

- Platform ölçüsü standart olarak 800x1000mm olarak üretilmelidir.
- Hızı 0.1 m/s'dir.
- 220 Volt şebekeden aldığı enerjiyi 24 Voltluk aküler üzerinden kullanarak uzun süreli ve elektrik kesintilerinden etkilenmeyen bir seyir sağlamalıdır.
- Taşıma kapasitesi standart: 225 kg olmalıdır.
- Platform, ilk ve son duraklarda katlanabilir özelliğine sahip olmalı, yer işgal etmemelidir.
- Ayrıca üstünde bulunan emniyet kolları vasıtasıyla seyahat esnasında yolcu güvenliğini sağlayacağı gibi, platformun herhangi bir engele takıldığı an otomatik olarak çalışmasını durduran güvenlik sistemi de (switch) olmalıdır. Bu kontaklar koruyucu kollarda, platformun rampalarında ve platformun altında 4 noktada olmalıdır.
- Platform üzerinde dahili kumanda ,katlarda çağırma butonları ve 2 adet te uzaktan kumanda olmalıdır.
- Acil durum butonu bulunmalıdır.
- Kata geldiğinde ve aşırı yük durumunda sesli uyarı yapmalıdır.
- Hareket halindeyken de ışıklı uyarı sistemi bulunmalıdır.
- Platformun malzemesi boyalı çelik, zeminin malzemesi alüminyum ve yan switch panellerinin malzemesi plastik olmalıdır.

2. Alüminyum profil ve sabitleme destek parçaları;

- Üniteyle alüminyum profil arasında bulunan özel tasarlanmış, sertleştirilmiş poliüretan kaplı ray makaraları sayesinde, sessiz ve titreşimsiz bir sürüş konforu sağlamalıdır.
- Alüminyum profil üzerinde dişli sistem olmalı, cihaz durduğunda kaymayı önleyici fren sistemi bulunmalıdır.

B. Ürün garantisi

Sistem, ürün, işçilik ve montaj hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır. Garanti ürünün düzenli bakımlarının yapılması ile geçerlidir. 10 yıl boyunca bedeli karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.

