

PORTATİF KATLANABİLİR RAMPA

- Kullanım alanına özel sınırsız uzunlukta üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
- Kullanıcı güvenliği için; rampa giriş modülü basamak üzerinde eğimi ayarlanabilerek sabit pozisyonda yerleştirilerek özellikle granit/mermer zemin üzerinde kayma riskini yok etmelidir.
- Rampa kenarlıkları TSE 9111 standartlarında 7cm emniyet bordürü oluşturarak, tekerlekli sandalyenin rampa çerçevesi dışına çıkma riskini ortadan kaldırmalıdır.
- TSE Standartlarında 0.3cm den az kaydırmaz yüzey modülleri sayesinde güvenli kullanım sunulmalıdır.
- İkiye katlanarak veya düz modül halinde depolanabilir. Tekerlekli donanımı ile uygulama alanına taşıma gerektirmeden kolayca nakledilebilmelidir.
- 200cm 'den uzun rampalarda destek ayakları standart olarak sunulmalıdır.
- 6000 serisi alüminyumundan üretilmeli, taşıma kapasitesi engelli kullanımına yönelik min 350kg/m olmalıdır.
- Tekerlekli sandalye geçişi ve yürüme zorluğu yaşayan kişilerin kullanımı için her modül üzerinde kaydırmaz yapıda, orta modüllerden oluşmalıdır.
- Rampa, en az 2 yıl Garanti kapsamında olmalıdır.

